Левитация некипящих капель: устойчивость и манипуляция

Мы изучаем поведение капель летучих жидкостей (спирта и воды), помещенных над нагретой поверхностью другой жидкости (силиконового масла). Капли висят над поверхностью масла длительное время за счет конвекции. Если организовать течение в масле, то можно управлять положением капли и перемещать ее вдоль поверхности в заданную точку.

Установка и наблюдения

1. Нагреваем масло до температуры 40 - 70 °C
2. Капаем одну каплю воды или спирта из шприца ($R_0 \sim 1$ мм)
3. Наблюдаем за поведением капли

4. Капля может затонуть сразу или висеть долгое время
5. Время жизни капли - случайная величина
6. Капля висит над нисходящим потоком в масле

Время жизни капли

Управление конвекцией

1. Льдинка на дне:

Крупная нестабильная конвективная ячейка
Левитации нет

2. Металлический хомут

Конвективная ячейка
внутри хомута
Стабильная левитация

Движение капли

Капля перемещается вдоль поверхности, отслеживая самое холодное место

Капля над хомутом

Оптимальные параметры: маленький хомут при температуре ~50 C

Схема манипуляции

Капля перемещается за хомутом

Выводы

1. В процессе левитации каплю удерживают над поверхностью конвективные потоки, от стабильности и скорости которых зависит время левитации.
2. Капля следует за потоками конвективного течения и располагается над наиболее холодной точкой поверхности.
3. Можно манипулировать устойчивостью и движением капли за счет изменения характеристик конвективных потоков.
4. Металлический цилиндр (хомут) фиксирует положение конвективной ячейки, стабилизирует левитацию, увеличивает время жизни капли и вероятность левитации.
5. Результаты могут быть использованы в химических микрореакторах

Список литературы

- [1] Goyette, PA., Boulais, É., Normandeau, F. *et al.* Microfluidic multipoles theory and applications. *Nat Commun* 10, 1781 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09740-7>
- [2] Matsumoto, R., Hasegawa, K. Self-propelled Leidenfrost droplets on a heated glycerol pool. *Sci Rep* 11, 3954 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83517-1>
- [3] Marzo, A., Seah, S., Drinkwater, B. *et al.* Holographic acoustic elements for manipulation of levitated objects. *Nat Commun* 6, 8661 (2015). <https://doi.org/10.1038/ncomms9661>
- [4] Walker, J. Drops of liquid can be made to float on the liquid. What enables them to do so? *The Amateur Scientist, Sci. Am.* 238, 151–158 (1978)
- [5] J. G. Leidenfrost, "On the fixation of water in diverse fire," *Int. J. Heat Mass Transfer* 9, 1153–1166 (1966).
- [6] D. Quéré, "Leidenfrost dynamics," *Annu. Rev. Fluid Mech.* 45, 197–215 (2013)
- [7] A. Duchesne, C. Savaro, L. Lebon, C. Pirat, and L. Limat, "Multiple rotations of a drop rolling inside a horizontal circular hydraulic jump," *Europhys. Lett.* 102, 064001 (2013).
- [8] P. Dell'Aversana, J. R. Banavar, and J. Koplik, "Suppression of coalescence by shear and temperature gradients," *Phys. Fluids* 8, 15–28 (1996).
- [9] E. Mogilevskiy, "Levitation of a non boiling droplet over hot liquid bath", *Physics of Fluids* 32, 012114 (2020) <https://doi.org/10.1063/1.5131818>